

**Herstellereklärung
Manufacturer's Declaration of Conformity**

Hirschmann Automation and Control GmbH

**Stuttgarter Straße 45-51
D-72654 Neckartenzlingen, Germany**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die Produkt(e)
declares in sole responsibility, that the product(s)

IP67 Power Supply Low

(Bezeichnung / Product description)

**PC150/36V/48V-IP67, 943 968-001,
PC150/72V/48V-IP67, 943 968-101**

(Type, reference number)

mit der/den folgenden harmonisierten Norm(en) übereinstimmt
has been designed and manufactured in accordance with the following standard(s)

EN 45545-2 (2015) – Railway applications – Fire protection on railway

(Titel und/oder Nummer der Normen oder normativen Dokumente / Title, number and issue of standards, requirements)

Die gesamte brennbare Masse der Komponenten eines Produktes gemäß Kapitel 4.3.1, abzüglich der in Kapitel 4.4, Tabelle 2 gelisteten und separat bewerteten Komponenten ist < 560 g. Nach Anwendung der Regel 3 auf die Komponente Verguss mit Anforderungssatz R22 und R23 beträgt die verbleibende brennbare Masse < 100g.

Nach Regel 1 werden keine weiteren Anforderungen an die Komponenten dieser Gruppe gestellt. Für Komponenten mit brennbarer Masse von <10 g, die keine anderen nicht-klassifizierten Komponenten berühren, gibt es keine Anforderungen.

Gelistete und separat bewertete Komponenten sind:

- Rohleiterplatte gemäß Kapitel 4.4, Komponente Nr. EL9, Anforderungssatz R24. Die Prüfung des Sauerstoffgehalts nach EN ISO 4589-2 wird bestanden.
- Kleine elektronische Komponenten, die gemäß Kapitel 4.4, Komponente Nr. EL10, Anforderungssatz R26, nach EN 60695-11-10 die Klassifikation V-0 erfüllen.

The total combustible mass of components of the individual rated products according to chapter 4.3.1, less the separately evaluated in chapter 4.4 Table 2 listed components is < 560 g. After applying rule 3 with requirements R22 and R23 at the component casting compound the remaining combustible mass is < 100g. According to Rule 1, no further demands are placed on the components of this group.

There are no requirements for components with combustible mass of <10g and no contact to other non-classified components.


Listed and individual evaluated components are:

- Unpopulated printed circuit board in accordance with chapter 4.4, component No. EL9, requirement R24. It passed the oxygen index test according to EN ISO 4589-2.
- Small electronic components, when meet in accordance with chapter 4.4, component No. EL10, requirement R26, the classification V-0 according to EN 60695-11-10.


Produkt(e) ist/sind konform mit den Anforderungen der EN 45545-2 (2015), Gefährdungsstufe HL1 und HL2. Anwendungen mit HL3 erfordern den Einbau in einen Schaltschrank nach EN 45545-2 Punkt 4.2h..

The device(s) is/are compliant to the requirements of EN 45545-2 (2015), Hazard Level HL1 and HL2.

For applications with HL3 installation in a cabinet item 4.2h of EN 45545-2 is required.



(Wolfgang Schenk
Managing Director)



(i.V. Peter Schumacher
Manager Quality Management)

Neckartenzlingen, den 04.06.2019

(Issue place and date)