



RoHS ✓



Typ/ type	Kontaktbelegung/ contact assignment	
	Polzahl/ number of poles	Farbkennung / color code
RSW 20	2	1 = braun / brown
		2 = blau / blue
RSW 30	3	1 = braun / brown
		2 = grün/gelb / green/yellow
RSW 40	4	3 = blau / blue
		4 = schwarz / black
RSW 50	5	1 = schwarz / black
		2 = blau / blue
		3 = grün/gelb / green/yellow
		4 = braun / brown
		5 = weiß / white

Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.



Datenblatt-Nr. 935-989-085 Typenbez.: RSW 20, 30, 40, 50

DE Version: 00 Erstellt: 2013-10-11 aborkowi 7/8" Winkelstecker

Seite: 1 von 3

Produktbeschreibung

- 7/8" Stecker mit angespritztem Kabel

Typenbezeichnung	RSW ..., siehe Standardartikel
Artikel-Nr.	, siehe Standardartikel
Kontaktart	Stiftkontakt
Polzahl	2, 3, 4, 5
Bauartnorm	IEC 61076-2-101

Technische Daten

Bemessungsspannung	240 V AC/DC
Bemessungsstrom *	2 bis 3 polig 12A 4 bis 5 polig 9 A
Bemessungsstoßspannung	2 bis 4 polig 2,0 kV 5 polig 1,5 kV
Isolationswiderstand	$> 10^9$ Ohm
Durchgangswiderstand	≤ 5 mOhm
Verschmutzungsgrad	3 nach DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

* Derating beachten

Werkstoffe

Kontakt	CuZn
Kontaktoberfläche	versilbert und vergoldet
Kontaktträger	TPU , selbstverlöschend
Umspritzung	TPU , selbstverlöschend
Rändelschraube	PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) *	IP68 (2h bei/at 10 bar)
Temperaturbereich (Steckerverbinder)	-40°C bis +90°C, Derating beachten

Gute Chemikalienbeständigkeit.

Die Beständigkeit muss im Einzelfall überprüft werden.


* nur in ordnungsgemäß montiertem Zustand in Verbindung mit Hirschmann / Lumberg Gegenstück.

Legende

Steckverbinder dürfen nicht unter Last getrennt bzw. gesteckt werden.

"L" = Standardlänge der Steuerleitung

Weitere technische Daten über die Steuerleitung siehe 909...

**Standardartikel**

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung
000-000-761	RSW 50-04/0,1 M
000-015-937	RSW 40-02/2 M
000-018-231	RSW 30-01/2 M
000-034-637	RSW 20-03/2 M
000-098-578	RSW 40-02/5 M
000-098-580	RSW 50-04/2 M
000-098-581	RSW 50-04/5 M
000-098-583	RSW 20-03/5 M
000-106-102	RSW 20-03/3 M
934-636-321	RSW 20-03/0,5 M