




HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation CA 3 LD

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: MIL, DIN, Universal Steckverbinder: Signal und Leistung (CA-Serie): Leitungsdose und Einbaudose: CA 3 LD

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-256281-256284-24359-24360-36070/de/conf/ui/state>

| Name | | CA 3 LD |
|----------------------------------|--|---|
| | |  |
| | | Leitungsdose, gerade Bauform, integrierte Zugentlastung |
| Lieferinformationen | | |
| Lieferstatus | | bestellbar |
| Produktbeschreibung | | |
| Beschreibung | | Leitungsdose, gerade Bauform, integrierte Zugentlastung |
| Typ | | CA 3 LD |
| Bestell-Nr. | | 934 125-100 |
| Polzahl | | 3 + PE |
| Leitungsverschraubung | | M 22x2 |
| Leitungsdurchmesser | | 6 mm bis 12 mm |
| Leitungsquerschnitt | | max. 2,5 mm ² |
| Gehäusefarbe | | schwarz |
| Technische Daten | | |
| Stiftdurchmesser | | 2 mm |
| Bemessungsspannung | | AC 400 V / DC 250 V |
| Bemessungsstrom | | DC 10 A / AC 16 A |
| Durchgangswiderstand | | <= 3 mOhm |
| Anschlußart | | schrauben |
| Werkstoff | | |
| Kontaktflächenmaterial | | Ag |
| Kontaktträgermaterial | | PA 66-GF 25 |
| Gehäusematerial | | PA 66-GF 25 |
| Dichtring | | NBR |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Schutzgrad (IEC 60529) | | IP 67 |
| Verschmutzungsgrad | | 3 |
| Temperaturbereich | | -40 °C bis +90 °C |
| Brennbarkeitsklassen | | |
| Brennbarkeit, UL Standard | | 94 V-0 |
| Zulassungen | | |
| UL | | UL |
| VDE | | VDE |
| Verpackungseinheit | | |
| Verpackungseinheit | | 100 Stück |
| Lieferumfang bzw. Zubehör | | |
| Lieferumfang | | 1 Leitungsdose, unmontiert, Montageanleitung |
| Zubehör gesondert zu bestellen | | steckbar mit / passend zu CA 3 LS, CA 3 GS; Schutzkappe CA 00 SD 3, Bestell-Nr. 831 532-400 |



HIRSCHMANN


A Belden Brand

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: MIL, DIN, Universal Steckverbinder: Signal und Leistung (CA-Serie): Leitungsdose und Einbaudose: CA 3 LD

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-256281-256284-24359-24360-36070/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.