


Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.



**Produktbeschreibung**

Beschreibung	Flachdichtung
Typenbezeichnung	GDM 3-7
Artikel-Nr.	730-801-..., siehe Standardartikel

**Werkstoffe**

Dichtung(en)	NBR, (blassbraun) Härte: 62±5 IRHD
--------------	---------------------------------------

**Beständigkeiten**

Dichtungen	Hydrauliköl HM22 nach EN ISO 6743-4 Nicht Ozonbeständig
------------	--

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich	-30°C bis +90°C Temperaturbereich der Leitungsdose ist gesondert zu beachten.
-------------------	--

Die Flachdichtung dient zum Erreichen der Schutzart IP65 nach EN 60529 zwischen den Leitungsdosen der Baureihe GDM ... und GDME ... und allen Gerätesteckern nach DIN EN 175301-803, Bauform A. Das Erreichen der Schutzart IP65 kann nur für die Kombination zwischen Hirschmann Leitungsdosen und Hirschmann Gerätesteckern gewährleistet werden.

**Standardartikel**

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Verpackungseinheit
730-801-002	GDM 3-7 NBR blassbraun	50
730-801-003	GDM 3-7 NBR BLASSBRAUN	2500